

SWITCHMATIC 1

Електронне реле тиску. Патент компанії COELBO.

SWITCHMATIC 1 - електронне реле тиску з цифровим дисплеєм. Керує та забезпечує цілковитий захист 1-фазним насосом потужністю до 2.2 кВт (струм 16А), незалежно від марки виробника. На відміну від електромеханічного реле тиску (реле РМ) дозволяє встановлювати точний тиск вмикання та вимикання насосу. Має простий та інтуїтивний інтерфейс. Краща альтернатива застарілої технології на пружині!




SWITCHMATIC 1



ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

- Електронне реле для керування та цілковитого захисту насосу
- Встановлення тиску ВМИК-ВИМКН насосу
- Захист від сухого ходу - за мінімальним тиском (1 поверх - 0.3 бар, 2 поверхи - 0.6 бар)
- Захист від частих вмикань (пошкодження мембрани гідроаккумулятора)
- ART функція - автоматичний запуск насосу при відновленні подачі води
- Режим енергозбереження: вимкнення дисплея
- Вбудований перетворювач тиску
- Цифровий манометр
- Кнопка ручного вмикання та вимкнення насосу
- Індикація кодів помилок та аварій
- Підключення G1/4" F

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



Цифровий дисплей:

- Під час роботи: робочий тиск
- SET режим: тиск старт - стоп

Bar-Psi індикація (зелений):

- Під час роботи: яскравий Бар чи Psi
- Під час роботи насоса: мигає Bar чи Psi.

Старт-Стоп індикація (зелений):

- Яскравий: тиск вмикання чи вимикання
- Мигає: встановлення тиску вмик.-вимкн.
- Кнопки ▲▼: збільшення/зменшення параметрів

ENTER кнопка:

- Ручний старт - стоп
- Підтвердження параметру

Помилка (червоний): сухий хід чи часті вмикання

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	SWITCHMATIC 1
Напруга	~1 x 220В
Частота	50 Гц
Макс.ток	16 А
Потужність насосів	2,2 кВт
Тиск вмикання	0,5 - 7 бар
Тиск вимкнення	1 - 8 бар
Діференційний тиск	-
Мин. діференційний тиск	-
Налаштування з заводу	3 (старт) / 4 (стоп)
Ступінь захисту	IP55
Температура води	+40C
Температура середовища	+50C
Вага (нетто)	0,4 кг
Під'єднання	G1/4" F

РОЗМІРИ

