


Digimatic 1

Digimatic 2

Електронний контролер для автоматичного управління та захисту насоса

DIGIMATIC - компактний контролер для управління та захисту 1-фазними насосами до 2.2 кВт. Прилад має вбудовані - електронний датчик тиску та потоку, ємність для компенсації протікань в системі, вбудований зворотній клапан та цифровий дисплей.

На додаток, прилад має вбудований перетворювач тиску та цифровий датчик току (тільки Digimatic 2), які надають додаткові можливості: тиск вмикання можливо встановити з великою точністю, цифровий дисплей та захист від перевантаження (тільки Digimatic 2).



DIGIMATIC 1

DIGIMATIC 2

ОСОБЛИВОСТІ

- Можливість встановлювання тиску вмикання насоса
- Ємність 0,65 літра для компенсації протікань
- Захист від сухого ходу
- Цифровий манометр
- Вбудований електронний перетворювач тиску
- Вбудований датчик потоку
- Датчик току та індикація на дисплеї
- Захист від перевантаження (тільки DIGIMATIC 2).
- Режим енергозбереження (вимикання дисплея)
- Функція ART - автоматичний перезапуск насосу після відновлення подачі води

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



Панель керування має цифровий дисплей, кнопки START-STOP, індикацію робочих параметрів та помилок.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	DIGIMATIC 1	DIGIMATIC 2
Напруга	1~110-230 В	1~110-230 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц
Макс. ток	16 А	16 А
Потужність	2,2 кВт	2,2 кВт
Макс. тиск	8 бар	8 бар
Тиск вмикання	0,5 ÷ 4 бар	0,5 ÷ 4 бар
Ступінь захисту	IP65	IP65
Температура води	50 °C	50 °C
Вага (нетто)	1,3 кг	1,3 кг
Макс. розхід	8 м3/год	8 м3/год

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

- Амперметричний захист від сухого ходу
- Захист від короткого замикання (Digimatic 2)
- Захист від перевантаження (Digimatic 2)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

