

ШАФА КЕРУВАННЯ НАСОСАМИ PRESSTO (ХВП)

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТА ФУНКЦІОНАЛ



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

- Кіл-ть насосів: 1-2-3
- Потужність: від 1.5 кВт до 90 кВт
- Живлення: 400В
- Тип насосів: поверхневі, свердловинні
- Тип датчика: 4-20 mA
- Протокол: MODBUS (опція)

ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Керування та захист насосів індивідуального монтажу чи насосів в складі станції підвищення тиску

ФУНКЦІОНАЛ ШАФИ:

- Автоматична підтримка сталого тиску за датчиком тиску
- Керування насосами в режимі MASTER-SLAVE (2 чи 3 насоса)
- Захист насосів від сухого ходу (за тиском та реле сухого ходу)
- Захист насосів від перевантаження та короткого замикання
- Захист від обриву датчика
- Резервування насосів на випадок виходу будь-якого насоса з ладу (для 2 чи 3 насосів)

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ШАФИ (ВхШхГ)

- Шафи до 5.5 кВт: 500x500x250 мм
- Шафи до 22 кВт: 600x600x300 мм
- Шафи від 22 кВт: 800x600x350 мм